

Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO PER SOSTITUZIONE DI VEICOLI OBSOLETI E INQUINANTI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE SITO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE – CUP: I50A25000180004

COMMITTENTE: Comune di Casalgrande

Data, 16/12/2025

IL TECNICO
Arch. Salvatore D'AMICO

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 1 NP1	<p>FIAT DUCATO MY25 FURGONE LASTRATO 33Q MH2 140CV 2.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multijet 3 E6E -Colore Esterno: bianco pastello -Dotazione standard -Cerchio standard 15" -Model year 2025 -Radio display 5" BT + DAB -Airbag passeggero doppio -Kit safety: aebs pedestrian+cyclist, lane support system, traffic sign recognition, driver drowsiness -TPMS -Plancia "Techno" -Telecamera posteriore -Carter sedili -Kit riparazione e sostituzione ruota di scorta (ruota di scorta + arganello + fix&go) -Portaogetti sotto al sedile (lato guida) -Pack Visibility: fendinebbia, sensore pioggia e crepuscolare. <p>Immatricolazione /messa in strada, contributo pfu euro (ventisettamilatrecento/00)</p>		
Nr. 2 NP2	<p>PIAGGIO PORTER NP6 MY25:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ruota gemella -PTT: 2.520 kg -Passo: 3.000 mm -Alimentazione: long range GPL -Omologazione: Euro 6D-Final -Versione Chassy, allestimento escluso -Comprensivo dispositivi sicurezza GSR. <p>ALLESTIMENTO: Vasca raccolta RSU da 4m³. L'attrezzatura V40 è composta dai seguenti particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vasca a totale tenuta stagna da 4 mc -Sportelli laterali a destra e sinistra della vasca -Controtelaio studiato e realizzato per sopportare tutte le sollecitazioni date dall'utilizzo quotidiano -Piedini stabilizzatori posteriori idraulici che si azionano in fase di svuotamento della vasca -Dispositivo volta-bidoni posteriore a pettine singolo per il sollevamento di bidoni da 120, 240 e 360 litri -Comandi per il ribaltamento della vasca, posizionata sul lato destro del veicolo, completi di pulsante verde ad azione mantenuta -Comandi per il sollevamento del dispositivo volta-bidone, posizionati sul lato destro posteriore dell'attrezzatura, completi di pulsante verde ad azione mantenuta per la loro abilitazione -Supporto per attrezzi lavoro (pala e scopa) -Puntoni di sicurezza sotto-vasca -Parafanghi e paraschizzi -Faro rotante a luce gialla -Pulsanti stop ed emergenza -Nr. 01 Cassetta portattrezzi 350x350x350 -Nr. 01 ribaltina nella parte superiore del cassone per ridurre sversamenti in fase di accoppiamento con cassone scarrabile. <p>Immatricolazione /messa in strada, contributo pfu euro (trentaduemilacinquecentocinquanta/00)</p>	cadauno	27'300,00
Nr. 3 NP3	<p>PIAGGIO PORTER NP6 MY25:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruota gemella -PTT: 2.520 kg -Passo: 3.000 mm -Alimentazione: long range GPL -Omologazione: Euro 6D-Final -Versione Chassy, -Comprensivo dispositivi sicurezza GSR; <p>ALLESTIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cassone Ribaltabile trilaterale - dimensioni ingombro 2800x1750 mm, completo di paracabina in acciaio zincato con finitura a vista e tamp. in rete, parafanghi, paraspuzzi e bulloneria. -Superficie di carico in lamiera liscia di acciaio zincato a caldo, -Sponde in alluminio H400 -Sovra sponde tipo giardiniere h 600 con struttura in alluminio anodizzato e tamponamenti in lamiera forata di acciaio zincato a caldo -Chiusura portellone basculante con sopra sponda <p>Immatricolazione /messa in strada, contributo pfu euro (trentaduemilasessantaquattro/18)</p>	cadauno	32'550,00
Nr. 4 NP4	<p>ALLESTIMENTO DUCATO: Rivestimento pianale in mulistrato marino sp 12 bordi alluminio, copri passaruote dx+sx in alluminio mandorlato spe 2 mm, rivestimento pareti in alluminio sp 1 mm forato come disegno allegato euro (duemilacinquecentoottantacinque/00)</p>	a corpo	2'585,00

